



greengarth.ua@gmail.com
(067)886 76 88

Модель	Опис	Ціна , \$*
MP ROTATOR		
MP1000- 90	регульований сектор 90-210 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (4,1 м) 2,6-4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ БОРДОВИЙ КОЛІР	11,55
MP1000- 210	регульований сектор 210-270 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (4,1 м) 2,6-4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ГОЛУБИЙ КОЛІР	11,55
MP1000- 360	сектор 360) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (4,1 м) від 2,6 до 4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ОЛИВКОВИЙ КОЛІР	11,55
MP2000- 90	регульований сектор 90-210 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (5,8 м) 4,0-6,4 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ЧОРНИЙ КОЛІР	11,55
MP2000- 210	регульований сектор 210-270 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (5,8 м) 4,0-6,4 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР	11,55
MP2000- 360	сектор 360 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (5,8 м) 4,0- 6,4 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ЧЕРВОНИЙ КОЛІР	11,55
MP3000- 90	регульований сектор 90-210 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (9,1 м) 6,7-9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ СИНІЙ КОЛІР	11,55
MP3000- 210	регульований сектор 210-270 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (9,1 м) 6,7-9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ЖОВТИЙ КОЛІР	11,55
MP3000- 360	сектор 360 HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (9,1 м) 6,7- 9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ СІРИЙ КОЛІР	11,55
ЕСО0410360	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + MP1000-360 (сектор 360) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 2,6-4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ОЛИВКОВИЙ КОЛІР	14,30
ЕСО041090	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + MP1000- 90 (регульований сектор 90-210) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 2,6-4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ БОРДОВИЙ КОЛІР	14,30
ЕСО0420360	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + MP3000-360 (сектор 360) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 6,7-9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ СІРИЙ КОЛІР	14,30
ЕСО042090	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + MP2000- 90 (регульований сектор 90-210) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 4,0-6,4 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ ЧОРНИЙ КОЛІР	14,30
ЕСО043090	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + MP3000- 90 (регульований сектор 90-210) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 6,7-9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ СИНІЙ КОЛІР	14,30





ECO0430360	Комплект корпус 10 см видвижна частина ,1/2"ВР + МР3000-360 (сектор 360) HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення 6,7-9,1 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ СІРИЙ КОЛІР	14,30
MP SS 530	MP Side Strip HUNTER Роторний зрошувач ,радіус зрошення (бокове полосове) Ш 1,5 м* Д 9.1 м (1,1*8,3- 1,8-9,9 м), оптимальний тиск 2,8 бар/ КОРИЧНЕВИЙ КОЛІР	11,55
MP CORNER	Роторний зрошувач ,радіус зрошення (45-105) (4,1 м) 2,5-4,5 м, оптимальний тиск 2,8 бар/ БІРЮЗОВИЙ КОЛІР	11,55
<u>ДАТЧИКИ</u>		
MINI-CLICK	Датчик дощу регулюванням відключення с-ми від 3-19 мм, 24В перемінного току, 5А	48,31
RAIN-CLICK	Датчик дощу регулюванням відключення с-ми від 3-19 мм, 24В перемінного току	48,31
<u>КЛАПАНИ</u>		
PGV-100GB	Електромагнітний клапан 1"ВР, без регулятора потоку,поток від 0,05- 9 м3/год,24В	24,08
PGV-101GB	Електромагнітний клапан 1"ВР, з регулятора потоку,поток від 0,05-9 м3/год,24В	25,50
PGV-100MMB	Електромагнітний клапан 1"ВР, без регулятора потоку, поток від 0,05- 9 м3/год,24В, зовнішня різьба	24,08
PGV-151B	Електромагнітний клапан 1 1/2"ВР, з регулятора потоку,поток від 5-27 м3/год,24В	78,95
PGV-201B	Електромагнітний клапан 2"ВР, з регулятора потоку, поток від 5-34 м3/год,24В	96,62
PCZ-101-25B	Комплект для підключення кап.зрошення (ЕМК PGV 1"ВР, 24В з сітчастим фільтром 100 мкрн та регулятором тиску 1,7 бар), витрати від 2 до 55 л/ хв	90,38
ACCUYNCAJ	Регулятор тиску для ЕМК регулюється від 1,4-7 бар /ЧОРНИЙ КОЛІР	57,78
<u>КОНТРОЛІЕРИ</u>		
NODE-100 VALVE В	Контроллер автономний NODE-100 - Vavle- В для управління 1-м клапаном+ЕМК 1" ВР PGV-101GB (пост. струм)	156,73
ELC-401iE	Контроллер на 4 зони ELC401i - E (внутрішній),230В змінного струму на 24В	59,40
XC-401E	Контроллер на 4 зони XC401E (наружній),230В змінного струму на 24В	143,00
XC-401iE	Контроллер на 4 зони XC401iE (внутрішній),230В змінного струму на 24В	93,50
ELC-601iE	Контроллер на 6 зони ELC601i - E (внутрішній),230В змінного струму на 24В	67,10
XC-601E	Контроллер на 6 зони XC601E (наружній),230В змінного струму на 24В	165,00
XC-601iE	Контроллер на 6 зони XC601iE (внутрішній),230В змінного струму на 24В	104,50



XC-801E	Контроллер на 8 зон XC801E (наружний),230В змінного струму на 24В	198,00
XC-801iE	Контроллер на 8 зон XC801iE (внутрішній),230В змінного струму на 24В	132,00
PCC-1201iE	Контроллер на 12 зон PCC 1201 i - E (внутрішній)	320,32
PCC-1201E	Контроллер на 12 зон PCC 1201 E (зовнішній)	331,76
ICM-600	Модуль розширення на 6 зон для IC 601PL /CORE	151,80
КОРПУС ДЛЯ ЗРОШУВАЧА		
PRO-S-00	Корпус до зрошувача PROS-00, висота 4 см, 1/2" ВР	1,32
PRO-S-04	Корпус до зрошувача PROS-04, висота видвижної частини 10 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,0-7,0 бар	2,97
PRO-S-12	Корпус до зрошувача PROS-12, висота видвижної частини 30 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,0-7,0 бар	16,59
PSU-04-10-ANFO	Корпус зі зрошувачем 10А (3,0м) PSU04 10А NFO з фільтром, висота видвижної частини 10 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,4-4,8 бар	3,20
PSU-04-12-ANFO	Корпус зі зрошувачем 12А (3,70м) PSU04 12А NFO, з фільтром, висота видвижної частини 10 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,4-4,8 бар	3,2,
PSU-04-15-ANFO	Корпус зі зрошувачем 15А (4,6 м) PSU04 15А NFO з фільтром ,висота видвижної частини 10 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,4-4,8 бар	3,20
PSU-04-17-ANFO	Корпус зі зрошувачем 17А (5,2 м) PSU04 17А NFO з фільтром ,висота видвижної частини 10 см, 1/2" ВР, експлуатація від 1,4-4,8 бар	3,20
437400SP	Зворотній клапан до зрошувача	1,10
РОТОРИ		
PGJ-04	Роторний зрошувач без зворотнього клапана 1/2"ВР ,видвижна висота 10см ,радіус зрошення від 4,3-11,6 м/ водовилив від 0,13 до 1,23 м3/ год/ тиск від 1,4 - 7 бар	15,32
PGP-ADJ	Роторний зрошувач без зворотнього клапана 3/4"ВР ,видвижна висота 10см ,радіус зрошення від 6,4-15,8 м/ водовилив від 0,10 до 3,22 м3/ год/ тиск від 1,4 - 7 бар	16,5
PGP04	Роторний зрошувач з зворотнім клапаном 3/4"ВР ,видвижна висота 10см ,радіус зрошення від 6,4-15,8 м/ водовилив від 0,10 до 3,22 м3/ год/ тиск від 1,4 - 7 бар	17,5
PGP-12-CV	Роторний зрошувач з запірним дренажним клапаном 3/4"ВР, видвижна висота 30 см , радіус зрошення від 4,9-14,0 м / водовилив від 0,10 до 3,22 м3/ год/ тиск від 1,4 - 7 бар	50,88
ФОРСУНКИ		
10 А	Спресва форсунка (зрошувач) ,регулюється від 0°-360°,радіус зрошення (3,0 м) від 2,6-3,5 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-3,0 бар /ЧЕРВОНОГО кольору	1,77



12 A	Спресва форсунка (зрошувач) ,регулюється від 0°-360°,радіус зрошення (3,7 м) від 3,2-4,1 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-3,0 бар /ЗЕЛЕНОГО кольору	1,77
15 A	Спресва форсунка (зрошувач) ,регулюється від 0°-360°,радіус зрошення (3,6 м) від 4,0-5,2 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-3,0 бар /ЧОРНОГО кольору	1,77
4 A	Спресва форсунка (зрошувач) ,регулюється від 0°-360°,радіус зрошення (1,2 м) від 0,9-1,4 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-3,0 бар /СВІТЛО-ЗЕЛЕНОГО кольору	1,77
8 A	Спресва форсунка (зрошувач) ,регулюється від 0°-360°,радіус зрошення (2,4 м) від 2,0-2,9 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-3,0 бар /КОРИЧНЕВОГО кольору	1,77
LCS-515	Спресва форсунка (зрошувач) ,з фіксованим сектором зрошення з лівої сторони на право (прямокутний),радіус зрошення (1,5*4,5 м) від 1,2*4,2-1,5*4,5 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-2,5 бар / ЧОРНОГО кольору	2,06
RCS-516	Спресва форсунка (зрошувач) ,з фіксованим сектором зрошення з правої сторони на ліво (прямокутний),радіус зрошення (1,5*4,5 м) від 1,2*4,2-1,5*4,5 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-2,5 бар / ЧОРНОГО кольору	2,06
SS530	Спресва форсунка (зрошувач) ,з фіксованим сектором зрошення в дві сторони (прямокутник),радіус зрошення (1,5*9,1 м) від 1,2*8,5- 1,5*9,1 м , тиск (2,1 бар) від 1,0-2,5 бар / ЧОРНОГО кольору	2,06
SJ-7506	З'єднання шарнірне 1/2"*3/4" , довжина 15см	3,26
SJ-7512	З'єднання шарнірне 1/2"*3/4" , довжина 30 см	3,61
SJ706	З'єднання шарнірне 3/4"*3/4" , довжина 15см	3,15

*Ціна в доларах, оплата по курсу в грн.